

Atornillador autoalimentado BL 18V LXT

DFR551

Atornillador autoalimentado con tecnología Push Drive.



Imagen 360°



Código EAN

0088381751230

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2,2 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	396 x 88 x 211 mm
Tensión de la batería	18 V
Tipo de batería	LXT
Inserción	1/4" hex.
R.p.m	0 - 6.000 Rpm
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	74,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Capacidad máx tornillo tabiquería seca	4,2 x 25 - 55 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Motor BL para accionar tornillos largos de paneles de yeso a alta velocidad.
- Tecnología Push Drive, el motor gira a toda velocidad solo cuando se presiona el tornillo contra la placa para reducir el consumo de energía y el ruido.
- Embrague silencioso más duradero. Reduce el ruido producido al conectar con la punta y alarga la duración del embrague.
- Mecanismo de alimentación de tornillo rediseñado para mejorar la durabilidad y reducir la caída del tornillo.
- El accesorio de extracción de la carcasa con un solo toque reduce el problema del reemplazar los tornillos.
- Durabilidad mejorada al cambiar el material de la carcasa de plástico a aluminio.
- Compacto y ligero para reducir la fatiga del operador.
- La forma ergonómica se ajusta como un guante con presión uniforme y fácil control.

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

3 puntas Philips. Sin cargadores ni baterías en equipo básico.

191V02-0

Punta estándar PH2 155mm (5unds)



ACCESORIOS

191V06-2

Punta estándar PZ2 155mm (5unds)



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



197265-4

Batería 18V 4,0Ah LXT BL1840B



197280-8

Batería 18V 5,0Ah LXT BL1850B



197422-4

Batería 18V 6,0Ah LXT BL1860B



197599-5

Batería 18V 3,0Ah LXT BL1830B

