

Atornillador de impacto 18V LXT BL 40Nm

DTS141

Más silencioso que el atornillador de impacto.



Código EAN

0088381684484



INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad tornillo estándar	M5-M8
Capacidad tornillo alta resistencia	M5-M6
Peso según EPTA	1,6 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAxAI	136 x79 x 240/223 mm
Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/4" hex.
R.p.m baja	0 - 1.200 Rpm
R.p.m media	0 - 2.000 Rpm
R.p.m alta	0 - 3.200 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	7,0 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	77,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Atornillador de impulso de batería de 18V litio-ion con motor BL sin escobillas.
- Perfecto para atornillados continuos a alta velocidad, gracias a su mejor refrigeración.
- La tecnología de Impulso, utiliza aceite para mover un mecanismo de impacto, reduciendo el ruido, contribuyendo a una mejor refrigeración de la caja de engranajes y aumentando la resistencia al calor.
- Agarre ergonómico antideslizante.
- Velocidad variable en el gatillo.
- Tres modos de impacto, alto, medio y bajo, ajustándose al tipo de trabajo.
- Modo "T", especial para tornillos autotaladrantes, la velocidad baja a "Media" justo al entrar el impacto, permitiendo taladrar primero y después atornillar de manera continua.
- Luz LED para iluminar. El LED se mantiene iluminado unos segundos después de haber pulsado el gatillo. Puede desactivarse pulsando el modo "T".