

Atornillador 4.000 rpm

FS4200

FS4200

Para los trabajos en tabiquería seca.



Código EAN

0088381600873

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	1,4 Kg
Potencia	570 W
Dimensiones. LxAnxAI	269 x 70 x 192 mm
Longitud del cable	4 m
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/4" hex.
R.p.m	0 - 4.000 Rpm
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	82,00 dB(A)
Potencia sonora	93,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Empuñadura antideslizante	✓
Gancho para el cinturón	✓
Capacidad máx tornillo autotaladrante	6 mm
Capacidad máx tornillo tabiquería seca	5 mm
Ajuste de profundidad por tope	✓

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano, incluso en largas jornadas de trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea con la punta.
- Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-on para trabajos continuos.
- Con empuñadura antideslizante, proporciona más control y comodidad de la herramienta.
- Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y más protegido.
- Carter en aluminio y luz.
- Posibilidad de sujetar el tope de profundidad en la empuñadura, conveniente en acciones de desatornillado.
- Salida del aire controlada, para evitar molestias al operario sobre todo cuando está cerca del suelo donde hay suciedad.
- Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a rosca, y fácilmente extraíble para trabajos vistos, con tope de goma en la punta para evitar holguras en el prolongador.