

Atornillador de impacto angular 12Vmax CXT 1/4"

TL064D

Cabezal angular de 6,35 mm. Perfecto para lugares de difícil acceso.



360° Imagen 360°



Código EAN

0088381840538

INFORMACIÓN TÉCNICA

Capacidad tornillo estándar	M4 - M12
Peso según EPTA	1,6 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	361 x 66 x 86 mm
Tensión de la batería	12Vmax
Tipo de batería	CXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	1/4" hex.
R.p.m	0 - 2.000 Rpm
R.p.m alta	0 Rpm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	2,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Iluminación integrada	✓
Gancho para el cinturón	✓
Capacidad máx. tornillos para madera	22 - 75 mm
I.p.m	0 - 3.000 ipm
Par máx. de apriete	60 Nm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Cabezal angular ¼ Hex. De 6,35 mm. Perfecto para el apriete en lugares de complicado acceso.
- Carcasa porta-engranajes de aluminio, disipa mejor el calor producido por la fricción y hace que la herramienta sea mas robusta y duradera.
- Gran interruptor situado en la parte inferior del cuerpo. Favoreciendo la comodidad del usuario posibilitando sujetar la herramienta en diferentes alturas.
- Anillo fluorescente de goma para fácil localización en la oscuridad.
- Agarre ergonómico antideslizante, la empuñadura se adapta perfectamente a la mano para mayor comodidad y control.
- Luz LED para iluminar el punto de trabajo en zonas de baja luminosidad.