

FICHA TÉCNICA

ESMERIL ANGULAR 4-1/2" INALÁMBRICO 18V LXT DGA452





0088381660112

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA Motor Dimensiones. LxAnxAl

Tensión de la batería Tipo de batería

Indicador de sobrecarga

Bloqueo del eje

Inserción

R.p.m

Sistema anti - restart Emisión de vibración

Incertidumbre (K) de vibración

Presión sonora Potencia sonora

Incertidumbre (K) sonora Empuñadura antideslizante Diámetro exterior del disco

2,3 Kg

2 Polos

317 x 129 x 126 mm

18

LXT

 \checkmark

M14

11.000 Rpm

 \checkmark

10,0 m/seg²

1,50 m/seg² 76,00 dB(A)

80,00 dB(A)

3,00 dB(A)

115 mm



360° Imagen 360°







BENEFICIOS DEL USUARIO

- Carcasa del motor antideslizante, de pequeña circunferencia para controlar la máquina con una sola
- Limitador de corriente electrónico, corta la corriente unos instantes para proteger el motor de las altas temperaturas, avisa a través del indicador luminoso de sobrecarga y batería descargada.
- Con indicador luminoso de aviso, la máquina no funciona si conectamos la batería con el interruptor en la posición de encendido.

Página 1(2)













PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Empuñadura rígida, llave de pivotes y disco de desbarbe 115mm. Sin baterías ni cargador en equipo básico.

153489-2

Empuñadura rígida



782423-1

Llave de pivotes



ACCESORIOS

194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



196845-3

Colector de polvo para amoladoras



824767-4

Maletín pvc



D-18459-20

Disco desbarbar metal 115x6x22mm



D-44529

Broca de diamante para amoladora



D-74485

Disco derbarbar metal



D-75524

Disco corte metal 115x1,0x22mm











