

ESMERIL RECTO 1/4" INALÁMBRICO 18V LXT DGD800

18V LXT. Sin batería ni cargador.



Código EAN

0088381670388



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2.0 Kg
Motor	2 Polos
Dimensiones. LxAnxAI	402 x 82 x 118 mm
Tipo de Bateria	LXT
Tensión de la batería	18 V
Tiempo de carga	22 min
Amperaje de la batería	3.0 Ah
Protección contra sobrecarga	✓
Indicador de sobrecarga	✓
R.p.m	25.000 Rpm
Sistema anti - restart	✓
Emisión de vibración	6,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	72,00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Diámetro de pinza	3, 6, 8 mm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Amoladora recta, con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta.
- Limitador de corriente electrónico; corta la corriente unos instantes para proteger el motor de las altas temperaturas, avisa a través del indicador luminoso de sobrecarga y batería descargada (igual que BGA452RFE)
- Con indicador luminoso de aviso, la máquina no funciona si conectamos la batería con el interruptor en la posición de encendido (sistema anti-restart, igual que BGA452RFE)
- La tuerca de la pinza tiene forma de cono, evita mejor los arañazos en la pieza de trabajo que la tuerca hexagonal.
- Cabezal de reducido tamaño para trabajos con precisión.
- Corriente forzada de aire contraria a la posición del operario, para un trabajo más cómodo.
- Interruptor estratégicamente situado, más cómodo y con la posibilidad de dejarle fijo.
- Carcasa del motor antideslizante, de pequeña

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

763668-0

Tuerca de apriete



763670-3

Casquillo cónico 6mm



781039-9

Llave para amoladoras rectas 13mm



ACCESORIOS

195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



763669-8

Casquillo cónico 3mm



763671-1

Casquillo cónico 8mm

