

Llave de impacto BL 40V máx XGT 3/4" 1.800 Nm

TW001GZ

Inserción de bulón.

Aumentamos el par de apriete. 4 velocidades eléctricas.



Código EAN

0088381720106



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	4,2 Kg
Motor	BL
Dimensiones. LxAnxAI	217 x 94 x 303 mm
Tensión de la batería	40V máx
Tipo de batería	XGT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Inserción	3/4"
R.p.m	0 - 1.800 Rpm
R.p.m baja	0 - 950 Rpm
R.p.m media	0 - 1.150 Rpm
R.p.m alta	0 - 1.400 Rpm
Par máx. de rotura (desapriete)	2.050 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	18,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	2,00 m/seg ²
Presión sonora	100,00 dB(A)
Potencia sonora	111,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Par más alto y tamaño más compacto que el modelo DTW1001.
- 4 velocidades eléctricas para mayor versatilidad.
- 3 modos de tiempo de reacción para parada automática disponibles tanto en modo de rotación hacia adelante como hacia atrás.
- Interruptor de gatillo con modo de velocidad completa para menos fatiga en manos y dedos.
- El modo de parada automática de rotación inversa se detiene después de que el tornillo / tuerca se afloje lo suficiente.
- Luz de trabajo LED doble con funciones de preluminiscencia y luminiscencia.
- El motor BL ofrece 1.800 Nm de par de apriete máximo y 2.050 Nm de par para aflojar tuercas.
- El motor BL está controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un mayor tiempo de trabajo por carga.

PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

134853-6

Llave de vaso



134854-4

Llave de vaso

134855-2

Llave de vaso

134856-0

Llave de vaso

134857-8

Llave de vaso



134858-6

Llave de vaso

134859-4

Llave de vaso

191B26-6

Batería 40V_{máx} 4,0 Ah XGT BL4040



191B36-3

Batería 40V_{máx} 2,5 Ah XGT BL4025



191E07-8

Cargador rápido 40V_{máx} XGT



191G67-2

Mango de extensión para llaves de



191J39-5

Kit Fuente de Alimentación 40V_{máx}



191J81-6

Kit Fuente Alimentación 40V_{máx}



191J97-1

Kit fuente de alimentación 40V_{máx}



191L29-0

Batería 40V_{máx} 2,0 Ah XGT BL4020



191M90-3

Cargador DC40RC 40V_{máx} XGT



191N09-8

Cargador doble DC40RB 40V_{máx}



191U00-8

Kit Fuente de Alimentación 40V_{máx}



191U13-9

Kit fuente de alimentación 40V_{máx}



191X65-8

Batería 40V_{máx} 8,0Ah XGT BL4080F



835K85-1

Plástico interior Makpac

