

## Llave de impacto BL 40V máx XGT 1/2" 350 Nm

### TW005GZ

Inserción de bola.

Un máximo par de apriete más alto que los modelos de 18V LXT. Inserción de bola.



Imagen 360°

#### Código EAN

0088381727020



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Peso según EPTA                  | 2,2 Kg                   |
| Motor                            | BL                       |
| Dimensiones. LxAnxAI             | 144 x 86 x 253 mm        |
| Tensión de la batería            | 40V máx                  |
| Tipo de batería                  | XGT                      |
| Velocidad variable (interruptor) | ✓                        |
| Inserción                        | 1/2"                     |
| R.p.m                            | 0 - 3.200 Rpm            |
| R.p.m baja                       | 0 - 1.000 Rpm            |
| R.p.m media                      | 0 - 1.800 Rpm            |
| R.p.m alta                       | 0 - 2.600 Rpm            |
| Par máx. de rotura (desapriete)  | 630 Nm                   |
| Emisión de vibración             | 16,50 m/seg <sup>2</sup> |
| Incertidumbre (K) de vibración   | 1,50 m/seg <sup>2</sup>  |
| Presión sonora                   | 99,00 dB(A)              |
| Potencia sonora                  | 110,00 dB(A)             |
| Incertidumbre (K) sonora         | 3,00 dB(A)               |
| Capacidad máx de tornillo        | M10 - M20                |

#### BENEFICIOS DEL USUARIO

- Selección de potencia de impacto de 4 etapas para mayor versatilidad.
- 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática. Cuando la rotación es inversa, se detiene después de que la tuerca se haya aflojado lo suficiente.
- El gatillo con modo de velocidad máxima provoca menos fatiga en manos y dedos.
- Diseño compacto con una longitud total corta de 144 mm.
- Luces LED duales con funciones de preluminiscencia y luminiscencia para una mejor iluminación.
- El motor BL alcanza los 350 Nm de par máximo de apriete y 630 Nm de rotura (desapriete) del tornillo. El motor BL se controla electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un mayor tiempo de funcionamiento por carga.
- Excelente rendimiento en trabajos pesados y continuados.
- Mango de diseño ergonómico con agarre suave de goma.

# PRODUCTOS RELACIONADOS

## ACCESORIOS

**134825-1**

Llave de vaso 13x38mm 1/2"



**134826-9**

Llave de vaso 14x38mm 1/2"



**134827-7**

Llave de vaso 13x52mm 1/2"



**134828-5**

Llave de vaso 14x52mm 1/2"



**134829-3**

Llave de vaso 17x38mm 1/2"



**134830-8**

Llave de vaso 17x52mm 1/2"



**134831-6**

Llave de vaso 19x38mm 1/2"



**134832-4**

Llave de vaso 19x52mm 1/2"



**134833-2**

Llave de vaso 21x52mm 1/2"



**191B26-6**

Batería 40V<sup>máx</sup> 4,0 Ah XGT BL4040



**191B36-3**

Batería 40V<sup>máx</sup> 2,5 Ah XGT BL4025



**191E07-8**

Cargador rápido 40V<sup>máx</sup> XGT



**191J39-5**

Kit Fuente de Alimentación 40V<sup>máx</sup>



**191J81-6**

Kit Fuente Alimentación 40V<sup>máx</sup>



**191J97-1**

Kit fuente de alimentación 40V<sup>máx</sup>



**191L29-0**

Batería 40V<sup>máx</sup> 2,0 Ah XGT BL4020



**191M90-3**

Cargador DC40RC 40V<sup>máx</sup> XGT



**191N09-8**

Cargador doble DC40RB 40V<sup>máx</sup>



**191U00-8**

Kit Fuente de Alimentación 40V<sup>máx</sup>



**191U13-9**

Kit fuente de alimentación 40V<sup>máx</sup>



**191X65-8**

Batería 40V<sup>máx</sup> 8,0Ah XGT BL4080F



**821550-0**

Maletín MakPac tipo 2

