

FICHA TÉCNICA

Llave de impacto BL 40Vmax XGT 1/2" **760Nm**

TW007GZ

Parada automática. Inserción de bulón.

Llave de impacto de 40Vmax XGT con modo de parada automática de rotación hacia adelante y hacia atrás.







360° Imagen 360°









Código EAN

0088381734295

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA

Motor

Dimensiones. LxAnxAl

Tensión de la batería

Tipo de batería

Velocidad variable (interruptor)

Inserción

R.p.m

R.p.m baja

R.p.m media

R.p.m alta

Par máx. de rotura (desapriete)

Freno eléctrico

Emisión de vibración

Incertidumbre (K) de vibración

Presión sonora

Potencia sonora

Incertidumbre (K) sonora

3.3 Ka

RI

170 x 86 x 312 mm 40Vmáx

XGT

1/2"

0 - 2,300 Rpm

0 - 600 Rpm

0 - 1,200 Rpm

0 - 1,900 Rpm

1,100 Nm

 $\sqrt{}$

19,7 m/seg² 2,00 m/seg²

97 dB(A)

108 dB(A)

3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Nueva llave de impacto, con modo de parada automática de rotación hacia delante y hacia atrás.
- Mayor par de torsión con 750Nm y par de torsión de tuerca aumentado con 1,100Nm.
- Dispone de 3 modos de tiempo de reacción para la parada automática.
- El interruptor de gatillo con modo de velocidad máxima reduce la fatiga del operador.
- Con un diseño compacto gracias a su longitud máxima de 170mm.
- Resorte de anillo en C.
- El motor BL entrega 760Nm de torque máximo y se controla electrónicamente para optimizar el uso de la batería para mayor tiempo de funcionamiento por carga.
- El motor BL sin escobillas permite que funcione más frío y de manera más eficiente para una vida útil más larga.

Página 1(2)













PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS

134825-1

Llave de vaso 13x38mm 1/2"



134826-9

Llave de vaso 14x38mm 1/2"



134827-7

Llave de vaso 13x52mm 1/2"



191B26-6

Batería 40Vmáx 4,0 Ah XGT BL4040



191E07-8

Cargador rápido 40Vmáx XGT



191G67-2

Mango de extensión para llaves de



191L47-8

Batería 40Vmáx 5,0 Ah XGT BL4050F



191M90-3

Cargador DC40RC 40VMáx XGT



191X65-8

Batería 40Vmáx 8,0Ah XGT BL4080F











