

Llave de impacto 350 Nm 1/2"

TW0350

Para reparación de maquinaria de obra industrial y montaje de estructuras.



Código EAN

0088381051309

INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	3,0 Kg
Potencia	400 W
Dimensiones. LxAnxAI	283 x 87 x 233 mm
Longitud del cable	2,5 m
Inserción	1/2"
R.p.m	2.000 Rpm
Emisión de vibración	11,50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	93,00 dB(A)
Potencia sonora	104,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)
Empuñadura antideslizante	✓
Capacidad máx de tornillo	M12-M22
I.p.m	2.000 ipm
Par máx. de apriete	350 Nm

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Carcasa porta-engranajes fabricada en aluminio, que garantiza una mayor durabilidad de la herramienta.
- Fácil cambio de escobillas, gracias a su acceso externo.
- Protector de goma en la carcasa de engranajes, para evitar arañazos en la pieza de trabajo y en la propia herramienta.
- Cambio de giro conmutable en el interruptor para una mayor comodidad en el desempeño del trabajo.
- Ideal para el montaje de estructuras, tuberías, ruedas, etc.
- Empuñadura antideslizante que hace el trabajo más cómodo y seguro.

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Maletín PVC, llave de vaso 24 x 45mm 1/2".

134841-3

Llave de vaso 24x45mm 1/2"



824702-2

Maletín pvc



ACCESORIOS

134874-8

Extensión 100mm 1/2"



134877-2

Rotula 1/2"



821550-0

Maletín MakPac tipo 2



837870-2

Plástico interior MakPac



D-41517

Estuche de llaves de vaso 9 piezas



P-05941

Adaptador cambio de inserción 1/2"

