

Taladro atornillador 18V Litio-ion DDF458

DDF458 Taladro atornillador 18V
Litio-ion



Código EAN

0088381653640



INFORMACIÓN TÉCNICA

Peso según EPTA	2.3 Kg
Motor	4-polos
Dimensiones. LxAnxAI	225 x 79 x 258 mm
Tensión de la batería	18V
Tipo de batería	LXT
Velocidad variable (interruptor)	✓
Bloqueo del eje	✓
Velocidades mecánicas	2
R.p.m baja	0 - 400 Rpm
R.p.m alta	0 - 2.000 Rpm
Par máx. de apriete junta dura	91 Nm
Par máx. de apriete junta blanda	58 Nm
Freno eléctrico	✓
Emisión de vibración	2.50 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	70.00 dB(A)
Potencia sonora	80,00 dB(A)
Incertidumbre (K) sonora	3,00 dB(A)

BENEFICIOS DEL USUARIO

- Mayor eficacia y potencia gracias a su nuevo motor FD31 – 30.
- Extremadamente compacto.
- 21 posiciones de par donde podemos dar un apriete de 0 Nm. hasta 10 Nm. (aumentamos respecto modelos anteriores).
- Motor de 4 polos muy compacto para conseguir alta potencia en un reducido tamaño.
- Velocidad variable en el gatillo perfecto para el inicio del atornillado o taladrado.
- 2 velocidades mecánicas muy diferenciadas. Muy rápido en la velocidad alta y muy potente en la velocidad baja.
- Portabrocas automático totalmente metálico.
- Indicador de la carga de la batería para saber el estado de la misma en todo momento.

PRODUCTOS RELACIONADOS

EQUIPO BÁSICO

Portapuntas de 2 unidades. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

452947-8

Portapuntas de 2 unidades



ACCESORIOS

194622-7

Cargador MakStar 18V para coche



195584-2

Cargador rápido 18V LXT DC18RC



D-73798

Grata para taladro 63mm alambre



D-73807

Grata para taladro 75mm alambre



D-73813

Cepillo oblicuo taladro 75mm.



D-73829

Cepillo oblicuo taladro 100mm



E-05658

Rodilleras de alta protección

