



Foto: DF0300

Torsión máxima  
**42 N·m**

## Excelente usabilidad y compacto

Taladro  
atornillador  
DF0300



Taladro  
percutor  
HP0300



Torsión máxima

42 N·m

Longitud total compacta

DF0300: 220mm, HP0300: 235mm

**Portabrocas sin llave de 2 casquillos**

Fácil instalación de broca / desmontaje con una sola mano

**Capacidad del portabrocas**

1.0 - 10 mm (1/32 - 3/8")

**20 ajustes de torsión**



Foto: DF0300

Control de velocidad variable por gatillo

**Engranaje mecánico de 2 velocidades**

Alto / Bajo: 0 - 1,500 / 0 - 450



**Mango ergonómico con empuñadura suave para aplicaciones de taladro percutor**



Taladro Percutor HP0300



Taladro atornillador DF0300



**Accesorios**

**Set de ganchos**

Modelo. 194759-0



**Porta-puntas**

Modelo. 452947-8



Foto: DF0300



Foto: DF0300



Foto: DF0300



Foto: HP0300

<b>Taladro atornillador</b>	<b>DF0300</b> 10 mm (3/8")
<b>Taladro percutor</b>	<b>HP0300</b> 10 mm (3/8")

	DF0300	HP0300
Doble aislamiento	320W	320W
Velocidad variable	Metal / Madera: 10 / 28mm (3/8" / 1-1/8")	Concreto / Metal / Madera: 8 / 10 / 28mm (5/16" / 3/8" / 1-1/8")
Reversa	1.0 - 10 mm (1/32 - 3/8")	1.0 - 10 mm (1/32 - 3/8")
2 velocidades mecánicas	Alta / Baja: 0 - 1,500 / 0 - 450	Alta / Baja: 0 - 1,500 / 0 - 450
Portabrocas sin llave	Alta / Baja: 0 - 22,500 / 0 - 6,750	Alta / Baja: 0 - 22,500 / 0 - 6,750
20 ajustes de torsión	-	-
	<b>Torsión máxima</b>	<b>Torsión máxima</b>
	Duro / Suave: 56.0 / 21.0 N·m (500 / 190 in.lbs.)	Duro / Suave: 56.0 / 21.0 N·m (500 / 190 in.lbs.)
	<b>Torsión máxima de bloqueo</b>	<b>Torsión máxima de bloqueo</b>
	42.0 N·m (370 in.lbs.)	42.0 N·m (370 in.lbs.)
	<b>Nivel de Vibración</b>	<b>Nivel de Vibración</b>
	2.5 m/s <sup>2</sup> o menos	Perforación por impacto en concreto: 12.5 m/s <sup>2</sup>
		Perforación en metal: 2.5 m/s <sup>2</sup> o menos
	<b>Nivel de presión sonora</b>	<b>Nivel de presión sonora</b>
	80 dB(A)	82 dB(A)
	<b>Nivel de Potencia Sonora</b>	<b>Nivel de Potencia Sonora</b>
	91 dB(A)	93 dB(A)
	<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>
	220x67x206 mm (8-5/8"x2-5/8"x8-1/8")	235x67x206 mm (9-1/4"x2-5/8"x8-1/8")
	<b>Peso neto</b>	<b>Peso neto</b>
	1.2 kg (2.7 lbs.)	1.3 kg (2.8 lbs.)
	<b>Cable de alimentación</b>	<b>Cable de alimentación</b>
	2.5 m (8.2 ft)	2.5 m (8.2 ft)

Equipamiento estándar: Brocas

